



TELA DE CAMPING

Tela de alta densidad tejida en polietileno con tratamiento U.V, se emplea especialmente en los campings y al aire libre como protección y ocultación.

Se puede colocar en el suelo y barrer fácilmente o bien de forma vertical como delimitador de la parcela. Deja pasar el agua y ofrece un sombreado aproximado del 70 % creando un ambiente fresco.

Reduce la intensidad de los rayos solares y reduce la temperatura en el exterior de las tiendas y terrazas. Se emplea además como malla de sombreado en terrazas.

Composición: 100 % Polietileno HD

Estabilización U.V: Si

Color: Verde

Usos: Se emplea como sombreado, suelo y ocultación.

Urdimbre/cm Warp/cm	Trame/ cm Wefts/cm	Peso [g/m ²] Unit mass [g/m ²]	Tracción [N/m] Tensile strengt h long. tra nsv. [N/m]		Sombreo [%] Shading facto r [%]	Resistencia a la luz [Kly] Light resistan ce [Kly]	Dimensione s del Poro [mm] Hole dimension [mm]	Øhilo urdimbre [mm] Ø warps [mm]	Ø hilo Tram a [mm] Ø wefts [mm]
16	5,5	162	3580 0	27800	68	550	0,35 x 0,46	Ø 0,28 mm.	--
Tolerancia/ Desviación		+/-5%	+/- 10%		+/- 5%	-	-	+/-4%	
Refuerzo / Reinforcement	No								
Cinta de refuerzo /Reinforcing tape	No								

- Evitar la luz solar y la humedad durante el almacenamiento del producto
- En la instalación del producto se deben evitar sobre tensiones, para prevenir daños durante la retracción que normalmente sufre con el paso del tiempo y las estaciones.
- Ciertos productos químicos usados en la agricultura pueden hacer perder las propiedades del producto y reducir su vida útil.

Los datos anteriores son los resultados promedio de los ensayos de calidad realizados hasta la fecha, sin que deban considerarse una garantía legal de las propiedades especificadas de los productos ni de su aptitud para una aplicación en concreto