



LÁMINA DE PVC REFORZADA 400 MICRAS

Colores disponibles

- Verde
- Blanco
- Gris
- Negro

Peso: 250 gr/m²

Resistente a los Rayos U.V, se puede soldar, coser o colocar ollaos.

Ficha técnica:

VK-Ident Trade identity			SGI002080		
Textil type Textile- Type	Kette Warp		PET dtex 1100 VO		
	Schuss Weft		PET dtex 1100 285 or 2100		
			1st Measured	Soll Specified	MeBmethode Test method
Breite Width		[mm]	2000	2000 ± 10	EN 1773
Einstellung Construction	Kette Warp	[Fd./10cm]	50,3	50,0 ± 2,0	EN 1049-2
	Schuss Weft	[Fd./10cm]	49,6	50,0 ± 2,0	EN 1049-2
Hochstzugkraft Tensile Strength	Kette Warp	[daN/5cm]	184,9	≥ 170	EN ISO 13934-1
	Schuss Weft	[daN/5cm]	174,5	170	EN ISO 13934-1
Bruchdehnung Elongation at break	Kette Warp	[%]	20,7	22±4	EN ISO 13934-1
	Schuss Weft	[%]	26,1	24±4	EN ISO 13934-1
Flachengewicht Weight		[g/m ²]	267,4	250 -10/+20	EN 12127
Ausrüstung Coating Type			PVC - Paste		

Los datos anteriores son los resultados promedio de los ensayos de calidad realizados hasta la fecha, sin que deban considerarse una garantía legal de las propiedades especificadas de los productos ni de su aptitud para una aplicación en concreto