

# Malla antipajaros antigranizo de monofilamento luz de malla 10x3 mm

Color: incoloro

Peso: 46 g/m<sup>2</sup>

Composición: Malla de monofilamento de PE (polietileno HD) estabilizado UV



## FICHA TÉCNICA:

| CARACTERÍSTICAS                                |               | VALOR    | UNIDAD             |
|------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------|
| Materia base                                   |               | HDPE     | -                  |
| Color                                          | Monofilamento | INC./NEG | -                  |
| Diámetro Hilo                                  |               | 0,28     | mm                 |
| Nº de hilos                                    | Urdimbre      | 20       | 10 cm.             |
|                                                | Trama         | 30       |                    |
| Peso medio del tejido                          |               | 46       | g/m <sup>2</sup>   |
| Dimensiones del poro                           | Longitudinal  | 3,05     | mm                 |
|                                                | Transversal   | 9,44     |                    |
| Porosidad                                      |               | 89       | %                  |
| Duración UV mínima del tejido                  |               | 4        | años               |
| Resistencia a la tracción (UNE-EN ISO 13934-1) | Urdimbre      | 3,95     | kN/m               |
|                                                | Trama         | 6,59     |                    |
| Alargamiento a la rotura (UNE-EN ISO 13934-1)  | Urdimbre      | 25,4     | %                  |
|                                                | Trama         | 22,8     |                    |
| Resistencia al estallido (UNE-EN ISO 13938-1)  |               | 8        | Kg/cm <sup>2</sup> |