

LAMAS PARA CORTINAS PVC FLEXIBLE

Lámina de PVC FLEXIBLE estabilizado UV y resistente al exterior.
Color transparente con tono azulado.

Permite el paso tanto de maquinaria como de personas, incrementa la seguridad frente a otros sistemas puesto que es transparente y permite una visibilidad completa.

Es altamente resistente tanto frente a los choques como a los agentes atmosféricos e incluso la corrosión de ciertos químicos industriales que estén en el ambiente.

Ficha técnica:

PROPIEDADES	NORMA /UNIDAD	VALOR	
		2 MM	3 MM
Espesor en mm	Mm	2 mm ± 5%	3 mm ± 5%
Densidad	ASTM D-792 DIN 53.479	1,27 grs/cm ³	1,27 grs/cm ³
Peso metro cuadrado	gr/m ²	2400 grs ± 5%	3600 grs ± 5%
Resistencia a la tensión	JIS K-6732 (N/Cm)	MD = 406 TD = 393	MD = 567 TD = 546
Alargamiento	JIS K-6732 (%)	MD = 411 TD = 415	MD = 346 TD = 358
Resistencia al rasgado	JIS K-6732 (N)	MD = 128 TD = 131	MD = 184 TD = 175
Contracción al calor	JIS K-6732 70 °Cx10 min. (10%)	MD = -1,5 TD = 1	MD = -1,2 TD = +0,1
Punto de rotura en frio	ASTM D-1593 (°C)	MD = -44 TD = -32	MD = -50> TD = -50>
Dispersión de la luz	ASTM D-1593	2,2	1,7
Rango de temperatura	°C	-20 °C + 50°C	-20 °C + 50°C