

GEOTEXTIL ANTIPUNZONANTE DE 120 GR/M²

GEOTEXTIL ANTIPUNZONANTE 120 g/m²

Color: blanco

Peso: 120 gr/m²

Composición: poliéster

Geotextil antipunzonante no tejido de tela no tejida de poliéster diseñado para proteger las láminas de impermeabilización. Este material impide la perforación por la acción de piedras y rocas alargando así la vida útil de las láminas de impermeabilización. Se emplea también en obra civil en las cimentaciones de carreteras y otras construcciones.

FICHA TÉCNICA

Características	Norma	Unidades		Valor nominal	Tolerancia
Gramaje	UNE EN ISO 9864	G /m ²		120	-10%
Espesor	UNE EN ISO 9863-1	mm	2KPa	1.10	-10%
Resistencia a la tracción	UNE EN ISO 10313	KN/m	MD	5.25	-20%
			CD	5.58	-20%
Alargamiento a la rotura	UNE EN ISO 10313	%	MD	50	±20%
			CD	50	±20%
CBR	UNE EN ISO 12236	KN		0.75	-20 %
Perforación dinámica	UNE EN ISO 13433	mm		42	±20%
Porometría	UNE EN ISO 12956	µm		67	±18%
Permeabilidad normal al plano	UNE EN ISO 11058	l/m ² /s		108	-6%
Resistencia a la hidrolisis	UNE EN ISO 12447	Resistencia residual	MD	64.33	-
			CD	57.18	-
Resistencia a la Microbiología	UNE EN 12225	Resistencia residual	MD	100.1	±20%
			CD	102.7	±20%
Durabilidad	UNE EN 12224	A recubrir en 24h después de la instalación. Durabilidad prevista para un mínimo de 25 años en suelos naturales con 4<pH9< y una T<25ºc			