

LONA MICROPERFORADA BLANCA

360 g/m²

Tejido técnico microperforado de poliéster con recubrimiento de PVC por ambas caras y un gramaje total de 370 g/m². Incorpora liner posterior, lo que permite una impresión limpia en máquinas sin sistema de recogida de tinta. Es un material ligero, resistente al agua, al sol y a la intemperie, apto para uso interior y exterior. Su estructura reduce la resistencia al viento, facilitando su instalación en grandes formatos.

Aplicaciones: vallas publicitarias, cartelería, pancartas, fachadas, andamios y señalización.

Compatible con tintas: UV, Látex, Solvente y Eco-solvente.

Composición: 38 % poliéster - 62 % PVC

	Datos		Unidades	Método
Urdimbre de la trama	1000 x 1000		Dtex	DIN60001
Estructura neta	12 x 12		Hilos por pulgada	DIN53853
Peso liner papel	100		g/sq.m	DIN53352
PVC recubrimiento	260		g/sq.m	DIN53352
Peso	360		g/sq.m	DIN53352
Espesor	0,33		mm	DIN53353
Ancho	1.02 ~ 5.00		m	-----
Fuerza desgarro	L	268	N/5cm	DIN53363
	W	270		
Resistencia a la tracción	L	1045	N/5cm	DIN53354
	W	1050		
Valor de elongación	L	26	%	DIN53354
	W	26		
Transmisión de la luz	19		%	ASTM D sf 600 Plus Espectrómetro
Resistencia a la temperatura	-30°C ~ +70°C		°C	DIN53372
Permeabilidad al aire	3300		l/m ² /s	-----