

FILM DE POLIETILENO GALGA 1000

- Color: negro
- Peso: 235 g/m²
- Duración: 2/3 años al exterior

Lámina de polietileno color negro, compuesta 100% polietileno virgen de baja densidad (LDPE), Caracteriza por ser muy flexible, bastante resistencia al punzonamiento.

Utilizar siempre como base de la lámina de polietileno un Geotextil antipunzonante.

La lámina se puede usar mediante una cinta especial ya que no se recomienda la soldadura soldar.

FICHA TÉCNICA:

CARACTERISTICAS	DIRECCIÓN	MÉTODOS DE ENSAYO	UNIDADES	GALGA 1000
GRAMAJE			g/m ²	235
ESPESOR		UNE 53328	mm.	0.25
DENSIDAD			g/m ³	0.922
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN A LA ROTURA	Long. /Trans	ISO 527-3	M/Pa	19/18
ALARGAMIENTO EN ROTURA	Long. /Trans	ISO 527-3	%	487/560
RESISTENCIA AL DESGARRO	Long. /Trans	ISO 6383-2	c/N	855/1360
RESISTENCIA AL IMPACTO F 50		ISO 6383-2	G	980
ABSORCIÓN DE AGUA 6 DIAS		UNE-EN 14150	%	<1

Soporta un rango térmico de temperatura de -50°C a 85°C. El plástico mantiene su flexibilidad a bajas temperaturas, comienza a reblandecerse cuando se acerca a su punto de fusión entre los 105°C A 115° C

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS

PRODUCTO	RESISTENCIA QUÍMICA
ÁLCALISÁCIDOS ALCOHOLES ALIFÁTICOS	ALTA
ALDEHIDOSCETONAS ÉSTERES	BUENA
HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS HIDROCARBUROS AROMÁTICOS OXIDANTES FUERTES	BAJA
HIDROCARBUROS HALOGENADOS	NULA

MACOGLASS